


Specifications 规格

Nominal Voltage 额定电压		6V
Rated Capacity(20 hour rate) 20小时率额定容量		13AH
尺寸 Dimensions ±1mm	Length 长	151mm(5.94")
	Width 宽	51mm(2.01")
	Height 高	95mm(3.74")
	Total Height (with terminals) 总高含端子	100mm(3.94")
Weight 重量		Approx. 2.15kg(4.73lbs)
Standard Terminal 标准端子		F1
Optional Terminal 可选择端子		F2

放电特性 Discharge Characteristics(20°C, 68°F)



Electrical Specifications 电性能

容量 Capacity 77°F(25°C)	20 hour rate (650mA) 20小时率	13AH
	10 hour rate (1.21A) 10小时率	12.1AH
	5 hour rate (2.2A) 5小时率	11.0AH
	1 hour rate (7.8A) 1小时率	7.8AH
Internal Resistance 内阻	Fully charged battery 充电电 77°F(25°C)	9m Ω
Capacity 温度 Affected by 对容量 Temperature 影响 (20 hour rate) 20小时率	104°F(40°C)	102%
	77°F(25°C)	100%
	32°F(0°C)	85%
	5°F(-15°C)	65%
自放电 Self-Discharge 77°F(25°C)	Capacity after 3 month storage	92%
	Capacity after 6 month storage	83%
	Capacity after 12 month storage	65%
Charge 充电 Constant (恒压) Voltage	循环使用: 首次充电电流低于3.90A 电压: 7.20-7.50V77°F(25°C) 浮充使用: 电压6.75-6.90V77°F(25°C) Cycle: Initial Charging Current less than 3.90A Voltage 7.20-7.50V77°F(25°C) Standby: Voltage 6.75-6.90V77°F(25°C)	

放电特性 Discharge Characteristics(0°C/32°F, 40°C/104°F)

